

- motorischer Hinteranschlag
- Lichtschranke an der Maschinenrückseite
- Kugelrollen im Tisch

Die Motortafelschere des Typs SBS ist eine Maschine in Ganzschweiß-Konstruktion mit kulissengeführtem Messerbalken, angetrieben über einen leistungsstarken Getriebemotor mit Exzenterantrieb. Die Maschine zeichnet sich durch präzise Schnitte über die ganze Arbeitslänge aus und ist trotz der starken Motorisierung extrem geräuscharm. Die Maschine erfüllt alle Anforderung der CE und ist sowohl für Produktionsbetriebe als auch für Schulumrichtungen bestens geeignet.

Bereits in Standardausführung verfügt die Maschine über einen motorischen Hinteranschlag (750mm), der NC-gesteuert über eine ELGO-Steuerung, Korrekturen der Schnittlänge bei gemessenen Abweichungen über die Steuerung ermöglicht.

Somit sind keine manuellen, mechanischen Korrekturen am Hinteranschlag erforderlich, wodurch dem Anwender ein einfaches Bedienen der Maschine ermöglicht wird.

Standardausführung

- NC gesteuerter Hinteranschlag 750 mm mit Kugelumlaufspindeln
- BUREL NC-Controller inkl. Schnittzähler
- Einzelschnitt-, Dauerschnitt- und Tippbetrieb-Umstellung
- beweglicher Fußschalter
- Winkelanschlag linke Seite 630 mm mit T-Spur
- Tischverlängerung 630 mm (2 Stück)
- Kugelrollen im Tisch
- manuelle Spaltverstellung von vorne
- Schnittlinienbeleuchtung
- Ganzstahlmesser 2-schneidig
- Blechniederhalter mit Hartgummileiste zur Schonung polierter Bleche
- Lichtschranke an der Maschinenrückseite anstelle eines Sicherheitsgitters
- CE-Konformität
- **2 Jahre Vollgarantie**
- **3 Jahre auf Motor und Getriebe**



Optionales Zubehör

- Winkelanschlag mit Gradskala und mm-Teilung
- pneumatischer Blechhochhalter
- ELGO 9521 NC-Controller anstelle BUREL
- Blechwurf nach vorne
- Blechwurf nach vorne inklusiv Pneumatischem Blechhochhaltesystem (wahlweiser Blechwurf nach vorne oder hinten über die gesamte Schnittlänge / NC-Controller FUJI-Touchscreen anstelle BUREL oder ELGO)
- Tischverlängerung mit Kippanschlag und T-Nuten
- Spezialmesser für VA-Stähle
- Laser-Schnittlinienbeleuchtung



Modell	Blechstärke 400 N/mm	Schnittlänge / mm	Schnittwinkel	Motorleistung / kW	Schnittanzahl / min	Tischbreite / mm	Tischhöhe / mm	Länge / mm	Breite / mm	Höhe / mm	Gewicht / kg
SBS 1100/4	4	1100	2,0°	7,5	31	455	800	1750	2250	1400	2000
SBS 1100/5	5	1100	2,0°	7,5	31	455	800	1750	2250	1400	2000
SBS 1100/6	6	1100	2,0°	7,5	31	455	800	1750	2250	1400	2000
SBS 1370/3	3	1370	2,1°	3,0	34	390	800	1920	1750	1260	1250
SBS 1370/4	4	1370	2,0°	7,5	31	455	800	2100	2250	1400	2300
SBS 1370/5	5	1370	2,0°	7,5	31	455	800	2100	2250	1400	2300
SBS 1370/6	6	1370	2,0°	7,5	31	455	800	2100	2250	1400	2300
SBS 1600/3	3	1600	1,8°	3,0	34	390	800	2100	1750	1260	1750
SBS 1600/4	4	1600	2,0°	7,5	31	455	800	2300	2250	1400	2500
SBS 1600/5	5	1600	2,0°	7,5	31	455	800	2300	2250	1400	2500
SBS 2100/3	3	2100	1,3°	4,0	34	390	800	2650	1750	1260	1750
SBS 2100/4	4	2100	1,3°	7,5	31	455	800	2800	2250	1400	3000
SBS 2600/2,5	2,5	2600	1,3°	4,0	34	390	800	3150	1750	1260	1950
SBS 2600/4	4	2600	1,3°	7,5	31	455	800	3225	2250	1400	3500
SBS 3100/3	3	3100	1,3°	7,5	31	455	800	3770	2250	1400	4000
SBS 3100/4	4	3100	1,3°	7,5	31	455	800	3770	2250	1400	4000