

# Hydraulische Abkantpresse

## Modell: JustBend



### Standardausführung:

- Äußerst stabil konstruierte Maschine aus Stahl ST 44 A1
- Chromüberzogene Zylinder und Kolben mit Dichtungen von hoher Qualität
- CybeleC-Steuerung DNC 60
- Hoher Hub und Öffnungsweite
- Schnellspann-Werkzeugklemmung
- Standard-Abkantwerkzeuge in der Oberwange (gehärtet und geschliffen)
- Y1- und Y2-Achse synchronisiert mit hochauflösenden Linearskalen für präzisen Hub
- X + R Hinteranschlag 800 mm mit Kugelumlaufspindeln und Linearführung
- Verschiebbare Blechauflagearme vorne
- Seitliche Sicherheit + Fotozellenabschirmung an der Rückseite der Maschine
- Hydrauliksystem der Firma Hörbiger
- Elektrisches System der Firma Siemens
- CE-Sicherheitseinrichtung
- Lasersicherheitseinrichtung zum Fingerschutz AKAS II
- Automatisches Bombierungssystem
- CE-Konformität



### Optionales Zubehör:

- Spezieller Kolbenhub, Ausladung oder Öffnungsweite
- Ölkühlung, Ölheizung
- Optionales Werkzeug
- Hydraulische Werkzeugklemmung WILA und Wilson Tool
- Servomotor Hinteranschlag
- Grafischer Controller CybeleC DNC880 2D



Typ	Biegelänge (mm)	Biegekapazität (t)	Kolbenhub (mm)	Ausladung (mm)	Abstand zwischen den Seitenständern (mm)	Y-Achse- Geschwindigkeit (mm)	Y-Achse-Biege- Geschwindigkeit (mm)	Y-Achse- Rückzugs- Geschwindigkeit (mm)	X-Achsen-Hub (mm)	R-Achsen-Hub (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Öffnungsweite (mm)	Gewicht (kg)
JustBend 2100-40	2100	40	130	375	1650	100	8	100	800	200	2470	2100	2000	300	3850
JustBend 2600-80	2600	80	230	505	2100	100	8	100	800	200	3300	2250	2610	500	6000
JustBend 2600-120	2600	120	260	505	2100	100	8	100	800	200	3300	2360	2675	500	6750
JustBend 3100-80	3100	80	260	505	2550	100	8	100	800	200	3750	2250	2610	500	6250
JustBend 3100-120	3100	120	260	505	2550	100	8	100	800	200	3750	2360	2675	500	7500
JustBend 3100-160	3100	160	270	575	2550	100	8	100	800	200	3775	2375	2900	500	9100
JustBend 3100-200	3100	200	270	575	2550	100	8	100	800	200	3775	2415	2910	500	10500
JustBend 3100-300	3100	300	300	605	2550	100	8	100	800	200	3810	2690	2975	500	13500
JustBend 3700-120	3700	120	260	505	3100	100	8	100	800	200	4300	2360	2675	500	8000
JustBend 3700-160	3700	160	270	575	3100	100	8	100	800	200	4325	2375	2900	500	9850
JustBend 3700-200	3700	200	270	575	3100	100	8	100	800	200	4325	2415	2910	500	11250
JustBend 3700-300	3700	300	300	605	3100	100	8	100	800	200	4360	2690	2975	500	14100
JustBend 4270-120	4270	120	260	505	3550	100	8	100	800	200	4650	2360	2675	500	8750
JustBend 4270-160	4270	160	270	575	3550	100	8	100	800	200	4675	2375	2900	500	11450
JustBend 4270-200	4270	200	270	575	3550	100	8	100	800	200	4675	2415	2910	500	12100
JustBend 4270-300	4270	300	300	605	3550	100	8	100	800	200	4710	2690	2975	500	14650
JustBend 4270-400	4270	400	320	625	3550	100	8	100	800	200	4990	2850	3450	600	23250
JustBend 6100-200	6100	200	270	575	5100	100	8	100	800	200	6620	2680	3050	500	22100
JustBend 6100-300	6100	300	300	605	5100	100	8	100	800	200	6640	2730	3250	500	26250
JustBend 6100-400	6100	400	320	625	5100	100	8	100	800	200	6660	2850	3505	600	29250
JustBend 6100-500	6100	500	350	655	5100	100	8	100	800	200	6680	2890	3525	600	33000
JustBend 6100-600	6100	600	350	655	5100	100	8	100	800	200	6680	2890	3525	700	33000
JustBend 8100-800	8100	800	450	1100	6100	70	6	70	1000	250	8410	4220	2250	1250	95000
JustBend 8100-1000	8100	1000	500	1200	6100	70	6	70	1000	250	8450	4250	2750	1500	105000