

Motortafelschere

PS SCAN

- manueller Hinteranschlag
- Lichtschranke an der Maschinenrückseite
- Kugelrollen im Tisch

Die Motortafelschere des Typs PS-SCAN ist eine Maschine in Ganzschweiß-Konstruktion mit kulissengeführtem Messerbalken, angetrieben über einen leistungsstarken Getriebemotor mit Exzenterantrieb.

Die Maschine zeichnet sich durch präzise Schnitte über die ganze Arbeitslänge aus und ist trotz der starken Motorisierung extrem geräuscharm.

Die Maschine erfüllt alle Anforderung der CE und ist sowohl für Produktionsbetriebe als auch für Schulumrichtungen bestens geeignet.

In der Standardausführung verfügt die Maschine über einen manuellen Hinteranschlag, optional kann die Maschine aber auch mit einem motorischen Hinteranschlag ausgerüstet werden.

Die Länge des Hinteranschlags beträgt bei den Modellen

PS SCAN 1550/3 und 2050/3 560 mm und
PS SCAN 2550/4 und 3050/4 750 mm

Standardausführung

- Blechniederhalter
- Winkelanschlag, rechtwinkelig links
- Manueller Hinteranschlag 560 mm
- Tischverlängerung an der Vorderseite
- Kugelrollen im Tisch
- beweglicher 24 V-Fußschalter mit Not-Stop
- Schnittkantenbeleuchtung
- Schnitzzähler
- Lichtschranke an der Maschinenrückseite
- CE-Konformität
- 2 Jahre Vollgarantie
- 3 Jahre Garantie auf Motor und Getriebe



Optionales Zubehör

- Winkelanschlag mit T-Spur
- Motorischer Hinteranschlag
- Spezialmesser für VA-Stahl
- verstellbarer Winkelanschlag
- Tischverlängerung mit T-Spur und Kippanschlag/
- mm-Skala



| Modell | Blechstärke 450 N/mm | Schnittlänge /mm | Schnittwinkel | Motorleistung /KW | Schnittanzahl /Min | Tischbreite /mm | Tischhöhe /mm | Länge /mm | Breite /mm | Höhe /mm | Gewicht /Kg |
|----------------|-------------------------|---------------------|---------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------------------|--------------|---------------|-------------|----------------|
| PS-SCAN 1550/3 | 3 | 1550 | 2,1° | 4 | 35 | 400 | 780 | 2080 | 1380 | 1250 | 1550 |
| PS-SCAN 2050/3 | 3 | 2050 | 1,6° | 4 | 35 | 400 | 780 | 2580 | 1380 | 1250 | 1800 |
| PS-SCAN 2550/4 | 4 | 2550 | 1,3° | 7,5 | 35 | 450 | 830 | 3200 | 1780 | 1380 | 3600 |
| PS-SCAN 3050/4 | 4 | 3050 | 1,3° | 7,5 | 35 | 450 | 830 | 3700 | 1780 | 1380 | 4000 |